




Unilift CC

Погружные дренажные насосы из пластика



Технические данные

Подача до 12,5 м³/ч
 Напор до 8,5 м
 Темп-ра до +40°C
 перекач. жидкости
 Свободный проход . . . 10 мм
 Глубина погружения . . до 10 м

Области применения

- Отведение воды из затопленных помещений
- Отведение воды из бассейнов и искусственных прудов
- Отведение стоков от ванны, душа и стиральных машин


Особенности и преимущества

- Встроенный обратный клапан
- Напорный патрубок с разными диаметрами подсоединения
- Возможность откачки воды высотой 3...25 мм от уровня пола (при снятой всасывающей сетке)



Unilift KP, Unilift AP/AP 35B/AP 50B

Дренажные насосы из нержавеющей стали



Технические данные

Подача до 35 м³/ч
 Напор до 18 м
 Темп-ра от 0°C до +55°C
 перекач. жидкости
 Свободный от 10 до 50 мм
 проход

Области применения

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов
- Откачивание бытовых сточных вод
- Понижение уровня грунтовых вод
- Откачивание жидкостей из баков и резервуаров

Особенности и преимущества

Не требует технического обслуживания



Liftaway B и C

Перекачивание бытовых сточных вод, не содержащих фекалии

Области применения

- Отведение загрязненной воды, которая не может удалиться самотеком
- Отведение загрязненной воды из раковин, моек, душа, ванн, стиральных, посудомоечных машин
- Использование в качестве дренажного колодца (Liftaway B)
- Отведение дождевой воды из слива подвальных помещений или автостоянок (Liftaway B)

Особенности и преимущества

- Простота монтажа

Опции

- Комплектация различными типами насосов